

impralan-Füller F710 impralan-Vorlack V710

Wasserbasierende, farblose und isolierende Zwischenbeschichtung für Holz im Innen und Außenbereich.



















impralan-Füller F710

Wasserbasierende, farblose und isolierende Zwischenbeschichtung – **flutfähig eingestellt** für Holz im Innen- und Außenbereich.

impralan-Vorlack V710

Wasserbasierende, farblose und isolierende Zwischenbeschichtung – **spritzfertig eingestellt** für Holz im Innen- und Außenbereich.

	Für Fenster und Türen, sowie andere maßhaltige/nicht maßhaltige Holzbauteile.	ANWENDUNG	Für Fenster und Türen, sowie andere maßhaltige/nicht maßhaltige Holzbauteile.	
	Transparent	EIGENSCHAFTEN	Transparent	
	Isolierend		Isolierend	
	Sehr gute Porenfüllung		Sehr gute Porenfüllung	
	Gut geeignet für Lärchenhölzer		Gut geeignet für Lärchenhölzer	
	100 – 150 ml/m ² in 2 Arbeitsgängen	VERBRAUCH	100 – 150 ml/m ² Spritzen in 1 Arbeitsgang 2x Streichen: 60 – 80 ml/m ² pro Arbeitsgang	
	0000 farblos	FARBTÖNE	0000 farblos	
	20 L Eimer	GEBINDEGRÖSSE	5L und 20 L Eimer	



Achtung, technisches Merkblatt beachten.

