profilan®-color

(D) Farbige, dekorative, offenporige Langzeitlasur für Holz im Außenbereich. Hochwitterungsbeständige Langzeitlasur mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel.

Anwendungsgebiete:
profilan®-color ist zum Schutz und zur dekorativen Gestaltung von Holzbauteilen im Außenbereich ohne Erdkontakt geeignet. Einsetzbar z. B. für Verschalungen, Dachuntersichten, Balkone, Zäune.

Eigenschaften:
Hochwitterungsbeständig, nanobasierter UV-Schutz, ansatzfreie Verarbeitung, optimiertes Eindringvermögen, schnelle Trocknung, wasserabweisend, seidenmatte Oberfläche.

Verarbeitung:

Verbrauch: 120 – 160 ml/m²; in 2 Arbeitsgängen.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 5 l / 20 l.

(GB) Pigmented, decorative open-porous wood stain, with extended durability, for wood used outdoors. Long-lasting wood stain with extended resistance to weathering and with film protection against mould.

Applications:
profilan®-color is suitable for the protection and decoration of all wooden elements used oudoors, above ground such as casings, eaves, balconies, fences.

Properties:
Extended resistance to weathering, nano-based UV protection, easy to apply without runs and brush marks, optimised penetration, quick-drying, water-repellent, satin finish.

Application method:

Application rate: 120 – 160 ml/m²; in 2 coats.

Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 5 l / 20 l.

profilan®-lasol

(D) Transparente, lösemittelhaltige Imprägnierlasur für Holz im Außenbereich mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel.

Anwendungsgebiete:
Zum Schutz und zur farbigen Gestaltung von Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt geeignet. Einsetzbar z.B. für Verschalungen, Dachuntersichten, Balkone, Zäune.

Eigenschaften:
Hohes Eindringvermögen, betont die natürliche Holzmaserung, geruchsarm, extra Feuchteschutz.

Verarbeitung:

Verbrauch: 60 - 80 ml/m² je Arbeitsgang.

Gebindegrößen: 2,5 l / 5 l / 30 l.

(GB) Translucent solvent based impregnating wood stain for timber used outdoors, with preventive protection against mould.

Applications:
profilan® – lasol is suitable for the protection and decoration of all wooden elements used outdoors such as casings, eaves, balconies, fences.

Properties:
High level of penetration, enhances the natural grain of the timber, low in odour, extra humidity protection.

Application method:

Application rate: 60 - 80 ml/m² per coat.

Pack sizes: 2.5 l / 5 l / 30 l.

profilan®-elan

(D) Lösemittelhaltige Dickschichtlasur für Holz im Innen- und Außenbereich mit hervorragendem UV-Schutz.

Anwendungsgebiete:
Für alle Holzbauteile, sehr gut geeignet für maßhaltige Holzbauteile, wie z.B. Fenster und Türen.

Eigenschaften:
Ansatzfrei zu verarbeiten, seidenglänzende Oberfläche, hochwitterungsbeständig.

Verarbeitung:

Verbrauch: 100 – 120 ml/m²; in 2 Arbeitsgängen.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 5 l.

(GB) Solvent based high-build wood stain with excellent UV protection for timbers used in- and outdoors.

Applications:
Especially suitable for elements which have to maintain their dimensional stability such as windows and doors.

Properties:
Dries evenly without brush marks, silk gloss, highly resistant to weathering.

Application method:

Application rate: 100 – 120 ml/m²; in 2 coats.

Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 5 l.

RÜTGERS Organics GmbH
Oppauer Straße 43
D-68305 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 7654-247
Fax: +49 (0)621 7654-449
info@impra.de
www.impra.de

W624000/05.2015

impra®
we care for wood

Lasierende Farbtöne
Glazing Colours

profilan®
fina-Hybrid | top | color | elan | lasol

profilan®-fina-Hybrid

(D) Transparente wasserbasierende Dünnschichtlasur mit hohem UV-Schutz für Holz im Innen- und Außenbereich mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete:
Für alle Holzbauteile im Innen- und Außenbereich, wie z. B. Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Regale, Dachuntersichten, Verbretterungen, Balkongeländer, Pergolen u. a. Holzbauteile. Auch für exotische Holzarten geeignet.

Eigenschaften:
Optimaler Verlauf, feuchtigkeitsregulierend, geringe Faseraufrichtung, atmungsaktiv, ansatzfreie Verarbeitung, schnell regenfest, hoch witterungsbeständig, hervorragende Haftung, Vielzahl an Farbtönen.

Verarbeitung:

Verbrauch: 120 – 180 ml/m²; in 2–3 Arbeitsgängen.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 10 l.

(GB) Water based translucent low-build wood stain with high UV protection for wood used in- and outdoors with preventive protection against mould and algae.

Applications:
For all wooden elements used in- and outdoors, such as wall and ceiling panelling, doors, shelves, undersides of roof cladding, balcony handrails, pergolas and other timber elements. Also suitable for treating exotic timbers.

Properties:
Optimised flow properties, moisture-regulating, low grain raising, breathable, dries evenly without brush marks, fast drying and rain-proof, highly resistant to weathering, excellent adhesion, wide range of colours available.

Application method:

Application rate: 120 – 180 ml/m²; in 2–3 coats.

Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 10 l.

profilan®-top

(D) Transparente, wasserbasierende Dickschichtlasur mit hohem Festkörpergehalt, mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmel und Algen für Holz im Innen- und Außenbereich.

Anwendungsgebiete:
Für alle Holzbauteile im Innen- und Außenbereich, speziell für maßhaltige Holzbauteile, wie z. B. Fenster. Bei entsprechender Vorbehandlung (siehe technisches Merkblatt) auch auf exotischen Holzarten einsetzbar.

Eigenschaften:
Langer Wetterschutz, blockfest, sehr hohe Transparenz, seidenglänzende Oberfläche, Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2.

Verarbeitung:

Verbrauch: 120 – 180 ml/m²; in 2–3 Arbeitsgängen.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 10 l.

(GB) Transparent, water-based, high-build wood stain, with preventive protection against mould and algae, for use in- and outdoors.

Applications:
For all wooden elements used indoors and outdoors, especially suitable for elements which have to maintain their dimensional stability such as windows. Also suitable for treating exotic timbers after appropriate pre-treatment (please see technical leaflet).

Properties:
Extended resistance to weathering, block-resistant, highly transparent, silk gloss finish, fulfils the requirements of DIN EN 927-2.

Application method:

Application rate: 120 – 180 ml/m²; in 2–3 coats.

Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 10 l.

Farbkollektion
Colour collection

● fina-Hybrid ■ top ● color ■ elan ★ lasol

Im Außenbereich nicht ausschließlich Farblos verwenden.
Colourless should never be applied as finish outdoors.

0000 ● ■ ● ■ ★
Farblos
Colourless

0081 ■ ●
Opalweiß
Ivory

0005 ■ ●
Lichtgrau
Opal white

0200 ● ■ ● ■ ★
Kiefer
Limba

0101 ● ■ ● ■ ★
Eiche hell
Light oak

0103 ● ■ ● ■
Eiche antik
Antique oak

0150 ● ■ ● ■
Pinie
Pine

0300 ● ■ ● ■ ★
Kastanie
Chestnut

0710 ● ■ ● ■ ★
Walnuss
Light walnut

0750 ● ■ ● ■
Mahagoni
Mahogany

0850 ● ■ ● ■ ★
Palisander
Rosewood

0700 ● ■ ● ■ ★
Nussbaum
Walnut

0422 ●
Friesenblau
Blue grey

0412 ●
Salzgrün
Fen green