Technisches Merkblatt

Oberflächenprodukte

impra®lan-Additiv M

Zusatzmittel zum Mattieren von impra®lan-Produkten.

Anwendungsgebiet	impra®lan-Additiv-M dient dem nachträglichen Mattieren von impra®-lan-Produkten. Hierdurch können samtige Oberflächen mit gleichmäßiger Mattierung und verbesserter Kratzbeständigkeit erzielt werden.
Eigenschaften	• Hohe Mattierungswirkung • Einfache Handhabung • Verbessert gleichzeitig die Kratzfestigkeit • Dichte ca. 1,0 g/cm³ bei 20°C
Zusammensetzung	Wachsdispersion (PE)
Wirkstoffe	Konservierungsmittel
Farbton	Weißlich
Verpackung	1 ltr.-Flasche, 5 ltr.-Kanister.
Anwendungs-verfahren	Einrühren (unter Rühren zugeben)
Verarbeitung	impra®lan-Additiv-M ist anwendungsfertig eingestellt. Das Produkt unter Rühren (z.B. mit Mixer) dem impra®lan-Produkt zugeben. Zugabemenge: 2 - 3%
VOC-Gehalt (g/L)	n.a. (unterliegt nicht der VOC-Verordnung, da kein Beschichtungsstoff)
CLP-Verordnung	impra®lan-Additiv-M ist kennzeichnungspflichtig. Signalwort: Achtung Piktogramm: Ausrufezeichen
H- und P-Sätze	H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RÜTGERS Organics GmbH • Postfach 31 01 60 • D-68261 Mannheim • Tel. (06 21) 76 54-0 • Fax (06 21) 76 54- 4 49

Arbeitssicherheit	Bei der Verarbeitung sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften zu beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.
Lagerung/Transport	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Im Originalgebinde so lagern, dass es nur sachkundigen Personen zugänglich ist. Haltbarkeit bei kühler Lagerung siehe Gebindeetikett. An frostgefährdeten Tagen nicht transportieren. RID/ADR: Entfällt.
	impra®lan-Additiv-M darf nicht ins Erdreich, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS, Anhang 4). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11.
Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Im Hinblick auf die vielseitige Anwendungsmöglichkeit kann jedoch keine Gewähr für den Einzelfall übernommen werden. Dies gilt auch dann, wenn von uns eine anwendungstechnische Beratung erbracht wurde. Solche Beratungen erfolgen unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen auf der Basis unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung.	

2019-06-12 Me