

## impralan-T600

## Holzöl universal

Wasserbasierendes Holzöl zur Erstbeschichtung und Pflege von Holz im Außenbereich.







## **FARBVORSCHLÄGE**

## impralan-T600 Holzöl universal

Wasserbasierendes Holzöl mit einem Bindemittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

Anwendung	Zum Schutz und zur farbigen Gestaltung von einheimischem Nadel- und Laubholz sowie Thermoholz; für Gartenholz, Holzfassaden, Zäune, Spielgeräte usw.	
	Zur Nachbehandlung von mit impra®lit Produkten imprägniertem Holz.	
	Zur Veredelung von Holzbauteilen die mit impra®lan Farbkonzentraten angefärbt sind.	
EIGENSCHAFTEN	Kein Abblättern da offenporig und atmungsaktiv	Gutes Ablaufverhalten
	Wasserabweisend und wetterbeständig	Angenehme Haptik
	Schnelle Trocknung, schnell regenfest	UV-Schutz
	Filmschutz gegen Schimmel und Algen	
FARBTÖNE	<b>0000 Farblos</b> – abtönbar über das impra <sup>®</sup> -Farben-Mischcenter Im Außenbereich nicht ausschließlich Farblos verwenden, bei 0406 Lärche UV: mit verkürzten Pflegeintervallen rechnen.	
GEBINDEGRÖSSEN	2.5 L Dose / 20 L Eimer	

Farbtöne können je nach Untergrund und Applikationsverfahren abweichen. Achtung, technisches Merkblatt beachten.

