

# profilan<sup>®</sup>-Holzentgrauer

Zur Reinigung, Entgrauung und Aufhellung von verwitterten und vergrauten Hölzern im Außenbereich.

<b>Anwendungsgebiete</b>	Zur Behandlung von verwitterten und vergrauten Weich- und Hart-hölzern im Außenbereich, z.B. Gartenmöbel, Terrassen, Balkon-verkleidungen etc.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzentrat</li> <li>• Wasserverdünnbar</li> <li>• Geruchsarm und effektiv</li> <li>• Hohe Reinigungskraft</li> <li>• Thixotrop</li> <li>• Einfache Handhabung</li> </ul>
<b>Zusammensetzung</b>	Oxalsäure, Wasser, Farbpaste, Verdicker, Additive
<b>Farbtöne</b>	Standardfarbton Pastellgrün
<b>Verpackung</b>	1 ltr.-PE-Flasche und 5 ltr.-Kanister
<b>Anwendungs- verfahren</b>	Streichen, Bürsten
<b>Aufbringmenge</b>	150-200 ml/m <sup>2</sup> als Konzentrat zum Entgrauen 30-40 ml/m <sup>2</sup> als Verdünnung (1:5 mit Wasser) zum Reinigen Der Verbrauch kann je nach Untergrund und Applikationsverfahren abweichen. Der genaue Verbrauch ist bei Bedarf anhand einer Probefläche zu ermitteln.
<b>Vorbereitung des Untergrundes</b>	Der Untergrund muss sauber, fest und tragfähig sein. Die Holz-feuchtigkeit soll 12 - 14% betragen. Zu behandelnde Hölzer von grobem Schmutz und losen Anstrichstoffen befreien. Angrenzende Flächen (z.B. Bewuchs etc.) abdecken.
<b>Verarbeitungs- hinweise</b>	<p><b>Allgemeines</b></p> <p>Vor Gebrauch aufrühren. Nicht korrosionsbeständige und sichtbare Metallteile innerhalb der Anstrichfläche müssen isoliert werden.</p> <p>Impra<sup>®</sup>lan-Holzentgrauer auftragen und nach vorgegebener Ein-wirkzeit mit einer Bürste (keine metallischen Borsten) oder einem Flies und viel Wasser entfernen.</p> <p>Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.</p>
<b>Trockenzeit / Einwirkzeit</b>	10 – 20 Minuten einwirken lassen. Je nach Bedarf und gewünsch-ter Aufhellung den Vorgang wiederholen.
<b>Überstreichbarkeit</b>	Mit allen gängigen impra <sup>®</sup> lan- und profilan <sup>®</sup> -Systemen sowie han-delsüblichen lösemittelhaltigen oder wasserbasierenden Anstrich-systemen überarbeitbar.

<b>Verdünnung</b>	Falls erforderlich mit Wasser.
<b>Reinigung der Arbeitsgeräte</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Anwendungseinschränkungen</b>	Längere Einwirkzeiten (z.B. über Wochenende) des profilan®-Holzentgrauers führen zur Eintrocknung, was eine unzureichende Entfernung zur Folge hat. Eine Überarbeitung kann nicht mehr stattfinden.
<b>VOC-Gehalt (g/L)</b>	Keine VOC vorhanden (keiner Kategorie zugeordnet da kein Beschichtungsstoff)
<b>CLP-Verordnung</b>	profilan®-Holzentgrauer ist kennzeichnungspflichtig. Signalwort: Gefahr Piktogramm: Ätzwirkung; Ausrufezeichen
<b>H- und P-Sätze</b>	<b>H318</b> Verursacht schwere Augenschäden. <b>H302+H312</b> Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.  <b>P280</b> Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. <b>P305+P351+P338</b> BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. <b>P310</b> Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. <b>P321</b> Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). <b>P301+P312</b> BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. <b>P501</b> Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. <b>Produkt enthält:</b> Oxalsäure-Dihydrat
<b>Arbeitssicherheit</b>	Bei der Verarbeitung sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften zu beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.
<b>Lagerung/Transport</b>	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Im Originalgebinde so lagern, dass es nur sachkundigen Personen zugänglich ist. Haltbarkeit bei kühler Lagerung 2 Jahre. Näheres siehe Gebindeetikett. An frostgefährdeten Tagen nicht transportieren. RID/ADR: Entfällt.
<b>Umweltschutz</b>	profilan®-Holzentgrauer darf nicht ins Erdreich, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS, Anhang 4). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 20 01 14
Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Im Hinblick auf die vielseitige Anwendungsmöglichkeit kann jedoch keine Gewähr für den Einzelfall übernommen werden. Dies gilt auch dann, wenn von uns eine anwendungstechnische Beratung erbracht wurde. Solche Beratungen erfolgen unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen auf der Basis unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung.	

Ausgabe 2015-04-28